

GOES 220 SPECIFICHE TECNICHE			
MOTORE		RAFFREDDAMENTO	
TIPO	4 tempi, raffreddato ad aria, verticale	TRASMISSIONE	Automatica (C.V.T. System) con Retromarcia a catena
CILINDRATA	196.00 cc	ASSE POSTERIORE	assale rigido
LUBRIFICAZIONE	Carter Umido		
DESCOMPRESSORE	N/D		
COPPIA @ RPM	19.00 NM @ 7,000.00 rpm		
AVVIAMENTO	Elettrico, A Pedale emergenza		
CARBURATORE	L		
PESO A SECCO	178 kg		
TIPO FRIZIONE	Automatica		
SOSPENSIONI		FRENI	
ANTERIORI	Triangoli Sovrapposti	CONTROLLI A MANUBRIO	Frenata anteriore e posteriore
ESCURSIONE ANTERIORE	115.00 mm	CONTROLLO A PEDALE	Frenata combinata: a Pedale
POSTERIORE	Forcellone oscillante	ANTERIORI	Disco
ESCURSIONE POSTERIORE	145.00 mm	POSTERIORE	Disco
		FRENO DI STAZIONAMENTO	Meccanico/Idraulico al disco posteriore
DIMENSIONI / CAPACITA'		CAPACITA' DI CARICO	
ALTEZZA	1270.00 mm	CAPACITA' SELLA	2 posti
LUNGHEZZA	1730.00 mm	VANI LATERALI	N/D
LARGHEZZA	1040.00 mm	VANO POSTERIORE	N/D
INTERASSE	1155.00 mm	PORTAPACCHI POSTERIORE	25 kg
SVILUPPO RUOTA ANT.	875.00 mm		
SVILUPPO RUOTA POST.	795.00 mm		
RAGGIO DI STERZO	8500.00 mm		
CAPACITA' SERBATOIO	8.10 L		

PNEUMATICI			
PNEUMATICI ANT.	210.00 mm x 70.00 mm x 100.00 mm		
PNEUMATICI POST.	200.00 mm x 100.00 mm x 90.00 mm		
CERCHIONI ANT.	10.00 mm x 5.50 mm		
CERCHIONI POST.	9.00 mm x 8.00 mm		
ALTEZZA DAL SUOLO		STRUMENTAZIONE	
TELAIO	178.00 mm	INDICATORI	benzina, luci, frecce, freni, velocità, trip e odo
		INDICATORE DI CARBURANTE	elettronico
		CONTACHILOMETRI RETROILLUMINATO	
EQUIPAGGIAMENTI			
PRESA ACCENDI-SIGARI			
PORTAPACCHI POSTERIORE	optional		
FARI	Tipo Alogeno		
ANTERIORE	50/55w		
POSTERIORE	12V 21W		
BATTERIA	12V 12AH		
ALTRI	Contachilometri Multifunzione Digitale GP Centrale Tipo di Scarico Avviamento Elettrico e a Pedale Indicatori Stop Posteriore Attacco per Rimorchio Protezione Carro Posteriore * Le Specifiche possono essere cambiate senza preavviso		
ACCESSORI	Marmitta, silenziatore, sospensioni e ciclistica racing		