



PIASTRA
DI PROTEZIONE



CINTURA
A 4 PUNTI



CASSONE
ELETTRICO



G520 UTX

493 Cc³
4 TEMPI

EQUIPAGGIAMENTO:

- NERO METALLIZZATO
- OMOLOGATO 2 POSTI
- CERCHI IN ALLUMINIO
- SOSPENSIONI INDIPENDENTI
- 4x4 / 4x2 + BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE
- TETTO RIGIDO
- SEDILI SPORTIVI BI-COLORE CON CINTURE DI SICUREZZA
- CINTURE DI SICUREZZA BI-COLORE
- VOLANTE BI-COLORE
- PROTEZIONE FRONTALE IN ALLUMINIO
- CASSONE BASCULANTE ELETTRICO
- PALLA DI TRAINO
- PREDISPOSIZIONE PER VERRICELLO
- PRESA 12 VOLTS

Ugualmente a suo agio nel lavoro e nel tempo libero, il G520 UTX è il partner ideale dei piloti che hanno bisogno di uno strumento di lavoro affidabile e duraturo durante la settimana, e un SSV performante e conviviale per il week-end. I sedili sport, equipaggiati con cinture a 4 punti, offrono sicurezza e comfort, e con il suo cassone, che può trasportare fino a 140 Kg, ne fanno il veicolo ideale per le vacanze in amicizia. Dotato di una trasmissione integrale e di sospensioni indipendenti, il G520 UTX gioca in tutte le situazioni, anche con le più delicate. Voi cercate un SSV polivalente, con un look unico ed un prezzo abbordabile? Partite alla conquista del vostro territorio con il G520 UTX!

**G 360**

- LUNGHEZZA
- LARGHEZZA
- ALTEZZA
- INTERASSE
- ALTEZZA DELLA SELLA
- ALTEZZA DAL SUOLO
- PESO A SECCO
- SERBATOIO
- TRASMISSIONE
- FRENI

1.965 mm
1.115 mm
1.183 mm
1.230 mm
863 mm
213 mm
234 kg
14 L
Cardano

ANTERIORI
POSTERIORI

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

- SOSPENSIONI

ANTERIORI
POSTERIORI

Doppio triangolo
Braccio oscillante

- AMMORTIZZATORI

ANTERIORI
POSTERIORI

Idraulico / Precarico regolabile
Idraulico / Precarico regolabile

- PNEUMATICI

ANTERIORI
POSTERIORI

23 x 7 -10
23 x 10 -10

- TIPO

4 T

- CILINDRATA

313 cm³

- ALESAGGIO

78 x 65.6 mm

- RAPPORTO DI COMPRESSIONE

10.1 : 1

- FRIZIONE

Automatica

- TRASMISSIONE

CVT-L/N/R

- AVVIAMENTO

Elettrica/manuale

- ACCENSIONE

CDI

- INIEZIONE

Carburatore

- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Liquido

**G 520**

2.120 mm
1.170 mm
1.230 mm
1.290 mm
920 mm
275 mm
323 kg
19 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Idraulico / Precarico regolabile
Idraulico / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T

493 cm³

87.5 x 82 mm

10.2 : 1

Automatico

CVT-P/R/N/H/L 4x4

Elettrica/manuale

CDI

Carburatore

Liquido

**G 520 MAX**

2.320 mm
1.170 mm
1.230 mm
1.490 mm
920 mm
275 mm
326 kg
19 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Idraulico / Precarico regolabile
Idraulico / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T

493 cm³

87.5 x 82 mm

10.2 : 1

Automatico

CVT-P/R/N/H/L 4x4

Elettrica/a mano

CDI

Carburatore

Liquido

**G 625i**

2.100 mm
1.180 mm
1.230 mm
1.290 mm
920 mm
275 mm
342 Kg
17,7 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Gaz / Precarico regolabile
Gaz / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T

594 cm³

96 x 82 mm

10:01

Automatica

CVT-P/R/N/H/L 4x4

Elettrica

CDI

Iniezione

Liquido+ radiatore olio

**G 625MAX**

2.300 mm
1.180 mm
1.230 mm
1.490 mm
920 mm
352 Kg
17,7 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Gaz / Precarico regolabile
Gaz / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T

594 cm³

96 x 82 mm

10:01

Automatica

CVT-P/R/N/H/L 4x4

Elettrica

CDI

Iniezione

Liquido + radiatore olio

**G 520 UTX**

2.870 mm
1.430 mm
1.843 mm
1.900 mm
818 mm
275 mm
498 kg
25 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Double triangle

Gaz / Precarico regolabile
Gaz / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T

493 cm³

87.5 x 82 mm

10.2 : 1

Automatica

CVT-R/N/H/L 4x4

Elettrica

CDI

Carburatore

Liquido + radiatore olio