



SELETTORE DELLE MARCE



VERRICELLO DI SERIE CON COMANDO ELETTRICO AL MANUBRIO



COMPUTER DIGITALE



Goes 625 i

594 Cc³

4 TEMPI

VERSIONE PASSO CORTO E PASSO LUNGO

EQUIPAGGIAMENTO:

- GRIGIO METALLIZZATO o BIANCO METALLIZZATO
 - OMOLOGATO 2 POSTI
 - CERCHI IN ALLUMINIO
 - TRIANGOLI SUPERIORI IN ALLUMINIO
 - FARI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
 - SOSPENSIONI INDIPENDENTI
 - 4x4 / 4x2 + BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE
 - SOSPENSIONI A GAZ REGOLABILI
 - ALZATA PASSEGGERI
 - PROTEZIONE DEI DISCHI
 - VERRICELLO
 - PALLA TRAINO
 - COMPTEUR DIGITALE
 - PARAMANI
 - PRESA 12 VOLTS
 - STARTER MANUALE
 - FRENO DI PARCHEGGIO SEPARATO
 - TRASMISSIONE IN LINEA (SELEZIONABILE)
-
- PASSO LUNGO + 20 CM (G625i MAX)
 - MANIGLIE PASSEGGERO (G625i MAX)
 - PEDANE PIEDI PER IL PASSEGGERO (G625i MAX)



IL NUOVO MOTORE DEL GOES G625I È EQUIPAGGIATO DI UN SISTEMA D'INIEZIONE DI CARBURANTE ELETTRONICO BOSCH® MSE3.0. OLTRE AD UN INCREMENTO DELLA POTENZA MASSIMA (FINO AL 5%), PERMETTE DI DIMINUIRE NOTEVOLMENTE I CONSUMI DI CARBURANTE (FINO A -25%). INOLTRE È PROVVISORIO UN CATALIZZATORE A 3 VIE PER UN MIGLIOR RISPETTO DELL'AMBIENTE.

Più potenza per maggior piacere, il nuovo G625i propone un design incredibile e perfettamente funzionale. La posizione di guida è naturale, permette un perfetto controllo in tutte le circostanze. Grazie ad una seduta confortevole, il vostro passeggero apprezzerà volentieri di questa nuova avventura. La flessibilità del nuovo motore ad iniezione, accoppiato ad una trasmissione integrale, giocherà con le insidie della pista e la coppia motore vi porterà fuori dai sentieri più ardui.

**G 360**

■ LUNGHEZZA	1.965 mm
■ LARGHEZZA	1.115 mm
■ ALTEZZA	1.183 mm
■ INTERASSE	1.230 mm
■ ALTEZZA DELLA SELLA	863 mm
■ ALTEZZA DAL SUOLO	213 mm
■ PESO A SECCO	234 kg
■ SERBATOIO	14 L
■ TRASMISSIONE	Cardano

■ FRENI	ANTERIORI	Idraulico/Disco
	POSTERIORI	Idraulico/Disco

■ SOSPENSIONI

	ANTERIORI	Doppio triangolo
	POSTERIORI	Braccio oscillante

■ AMMORTIZZATORI

	ANTERIORI	Idraulico / Precarico regolabile
	POSTERIORI	Idraulico / Precarico regolabile

■ PNEUMATICI

	ANTERIORI	23 x 7 -10
	POSTERIORI	23 x 10 -10

■ TIPO

■ CILINDRATA

■ ALESAGGIO

■ RAPPORTO DI COMPRESSIONE

■ FRIZIONE

■ TRASMISSIONE

■ AVVIAMENTO

■ ACCENSIONE

■ INIEZIONE

■ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

4 T
313 cm ³
78 x 65.6 mm
10.1 : 1
Automatica
CVT-L/N/R
Elettrica/manuale
CDI
Carburatore
Liquido

**G 520**

2.120 mm
1.170 mm
1.230 mm
1.290 mm
920 mm
275 mm
323 kg
19 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Idraulico / Precarico regolabile
Idraulico / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T
493 cm ³
87.5 x 82 mm
10.2 : 1
Automatico
CVT-P/R/N/H/L 4x4
Elettrica/manuale
CDI
Carburatore
Liquido

**G 520 MAX**

2.320 mm
1.170 mm
1.230 mm
1.490 mm
920 mm
275 mm
326 kg
19 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Idraulico / Precarico regolabile
Idraulico / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T
493 cm ³
87.5 x 82 mm
10.2 : 1
Automatico
CVT-P/R/N/H/L 4x4
Elettrica/a mano
CDI
Carburatore
Liquido

**G 625i**

2.100 mm
1.180 mm
1.230 mm
1.290 mm
920 mm
275 mm
342 Kg
17,7 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Gaz / Precarico regolabile
Gaz / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T
594 cm ³
96 x 82 mm
10:01
Automatica
CVT-P/R/N/H/L 4x4
Elettrica
CDI
Iniezione
Liquido+ radiatore olio

**G 625MAX**

2.300 mm
1.180 mm
1.230 mm
1.490 mm
920 mm
352 Kg
17,7 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Doppio triangolo

Gaz / Precarico regolabile
Gaz / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T
594 cm ³
96 x 82 mm
10:01
Automatica
CVT-P/R/N/H/L 4x4
Elettrica
CDI
Iniezione
Liquido + radiatore olio

**G 520 UTX**

2.870 mm
1.430 mm
1.843 mm
1.900 mm
818 mm
275 mm
498 kg
25 L
Cardano

Idraulico/Disco
Idraulico/Disco

Doppio triangolo
Double triangle

Gaz / Precarico regolabile
Gaz / Precarico regolabile

25 x 8 -12
25 x 10 -12

4 T
493 cm ³
87.5 x 82 mm
10.2 : 1
Automatica
CVT-R/N/H/L 4x4
Elettrica
CDI
Carburatore
Liquido + radiatore olio